

 ACEITES Y ESPECIALIDADES DEL BAJÍO SA DE CV ESPECIFICACION DE PRODUCTO TERMINADO	Fecha Emisión:	14-10-2019
	Fecha Aplicación:	15-10-2019
	No. Revisión:	02
	Código:	PTPETVSBA
	Página:	1 de 1

PRODUCTO: **VASELINA SOLIDA BLANCA A**

Característica	Referencia	Rango
Color Lovibond en celda de 2 pulg.	Lovibond	3.5 Y máx.
Color USP	USP-37	Pasa prueba
Punto de Fusión en ° C	USP-37	56 – 65
Punto de Congelación °C	ASTM-D- 938	42 – 54
Consistencia a 25° C mm /10	USP-37	165 - 190
Gravedad Especifica a 60 ° C	ASTM-D - 1298	0.815 – 0.880
Viscosidad en SSU a 210 ° F	ASTM-D - 2161	40 – 55
Residuos a la ignición %	USP-37	0.05 Máx.
Alcalinidad	USP-37	Pasa prueba
Acidez	USP-37	Pasa prueba
Ácidos Orgánicos	USP-37	Pasa prueba
Mezcla de aceites, grasas y resinas	USP-37	Pasa prueba

Realizó Jair Esdrel Flores Rodríguez Analista de Laboratorio	Revisó y Aprobó Adrián Olivares Valencia. Coordinador de Sistemas.	Vigencia hasta:
		15-10-2021